



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Multitech CT 50 – это специальное масло, предназначенное для использования в оборудовании CATERPILLAR.

Подходит для смазывания трансмиссий, винтомоторных установок, дифференциалов, лебёдок, сцеплений, передач и подшипников.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Формула масла тщательно сбалансирована с целью обеспечения максимального срока службы фрикционных материалов, используемых в коробках передач с переключением скоростей под нагрузкой и с целью устранения вибрации тормозов, работающих в масляной ванне.
- Соответствует требованиям спецификации CATERPILLAR TO-4, включающей в себя требования к антифрикционным и противоизносным свойствам.
- Несмотря на то, что масло не предназначено для использования в двигателях, оно поддерживает параметры масла, предусмотренные CF/CF-2 API, сокращая риск поломки в случае ненадлежащего использования.
- Несмотря на то, что масло официально не утверждено компанией Komatsu, Eni **Multitech CT 50** подходит для использования на оборудовании, которое требует допуска KES 07.868.1.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- Caterpillar TO-4
- Eaton Vickers 35VQ-25
- TREMEC/ТТС





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	Прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	905
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	19.0
Вязкость при -15°C	ASTM D 2983	мПа*с	120000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	100
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	250
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-18

