

**Перечень основных деталей и  
узлов мойки высокого давления  
ВДМ-1-105 К**

Утверждаю  
Технический директор

Анисенков О.А.  
“ ” 2013г.

| №    | Наименование                                     | К.  |
|------|--|-----|
| 1    | Шнур сетевой<br>2x0,75 мм <sup>2</sup> , L = 5 м | 1   |
| 2    | Винт 3,5x20саморез                               | 2   |
| 3    | Пластина прижимная                               | 1   |
| 4    | Трубка защитная                                  | 1   |
| 5    | Корпус правый                                    | 1   |
| 6    | Винт 4x24 саморез                                | 8   |
| 7    | Выключатель KCD4<br>16(8) A 250 В                | 1   |
| 8    | Конденсатор 0,22μF<br>275V TNS-2TH X2 K          | 1   |
| 9    | Проводник выводной с<br>наконечниками            | 2   |
| 10   | Колодка переходная                               | 1   |
| 11   | Проводник выводной с<br>разъемом                 | 1   |
| 12   | Винт 4x16 саморез                                | 4   |
| 13   | Крышка   | 1   |
| 14   | Трубка изоляционная                              | 2   |
| 15   | Трубка изоляционная                              | 2   |
| 16   | Втулка резиновая                                 | 2   |
| 17   | Разъем шнура                                     | 2   |
| 18   | Корпус<br>электродвигателя                       | 1   |
| 19   | Винт 4x16 саморез                                | 4   |
| 20   | Планка   | 4   |
| 21   | Вставка  | 1   |
| 22   | Шайба 5  | 2   |
| 23   | Винт 5x58 саморез                                | 2   |
| 24   | Гайка М5 левая резьба                            | 1   |
| 25   | Шайба Øвнут.=6,3;<br>Øнар.=12; S=1,3             | 1   |
| 26   | Вентилятор                                       | 1   |
| 27   | Шайба Øвнут.=5,3;<br>Øнар.=10,7; S=1,2           | 1   |
| 28   | Обойма   | 2   |
| 29   | Щетка в сборе                                    | 2   |
| 29.1 | Щетка 11x6,3x28                                  | 1x2 |
| 29.2 | проводник с<br>наконечником                      | 1x2 |
| 30   | Фланец двигателя<br>верхний                      | 1   |
| 31   | Статор в сборе                                   | 1   |
| 31.1 | статор   | 1   |
| 31.2 | разъемы  | 4   |
| 31.3 | термическое реле                                 | 1   |
| 32   | Втулка<br>компенсационная                        | 1   |
| 33   | Подшипник 608 Z<br>(8x22x7)                      | 1   |
| 34   | Втулка якоря                                     | 1   |
| 35   | Якорь в сборе                                    | 1   |
| 35.1 | якорь  | 1   |
| 35.2 | подшипник 608 Z<br>(8x22x7)                      | 1   |
| 35.3 | шестерня Z=11                                    | 1   |
| 36   | Гайка М6   |     |
| 37   | Фланец двигателя<br>нижний                       | 1   |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 38   | Винт 3x14 саморез                      | 2   |
| 39   | Кольцо специальное<br>уплотнительное   | 1   |
| 40   | Подшипник 629 Z<br>(9x26x8)            | 1   |
| 41   | Колесо зубчатое<br>Øнар.=52,6; Z=50    | 1   |
| 42   | Шпиндель                               | 1   |
| 43   | Винт М6x25                             | 4   |
| 44   | Корпус насоса в сборе                  | 1   |
| 44.1 | корпус                                 | 1   |
| 44.2 | манжета (на схеме<br>показана условно) | 1   |
| 45   | Подшипник 6302 RS<br>(15x42x13)        | 1   |
| 46   | Эксцентрик                             | 1   |
| 47   | Шайба 8                                | 1   |
| 48   | Шайба 8 пружинная                      | 1   |
| 49   | Винт М8x20                             | 1   |
| 50   | Подшипник 51107В<br>шариковый в сборе  | 1   |
| 50.1 | кольцо наружное                        | 1   |
| 50.2 | Сепаратор с<br>шариками                | 1   |
| 50.3 | кольцо внутреннее                      | 1   |
| 51   | Кольцо 060-064-25<br>уплотнительное    | 1   |
| 52   | Шайба поршня                           | 3   |
| 53   | Поршень                                | 3   |
| 54   | Пружина поршня<br>(23,7x27,6x2)        | 3   |
| 55   | Фланец в сборе                         | 1   |
| 55.1 | фланец                                 | 1   |
| 55.2 | манжета (на схеме<br>показана условно) | 3   |
| 56   | Шайба 6 пружинная                      | 4   |
| 57   | Винт М6x25                             | 4   |
| 58   | Прокладка                              | 3   |
| 59   | Кольцо 013-016-19<br>уплотнительное    | 3   |
| 60   | Фиксатор                               | 3   |
| 61   | Кольцо 021-024-19<br>уплотнительное    | 3   |
| 62   | Втулка<br>уплотнительная               | 3   |
| 63   | Шайба 6 пружинная                      | 3   |
| 64   | Винт М6x25                             | 3   |
| 65   | Шайба 6 пружинная                      | 1   |
| 66   | Винт М6x35                             | 1   |
| 67   | Крышка насоса в<br>сборе               | 1   |
| 67.1 | крышка                                 | 1   |
| 67.2 | кольцо 008-010-14<br>уплотнительное    | 1x6 |
| 67.3 | седло клапана                          | 1x6 |
| 67.4 | клапан                                 | 1x6 |
| 67.5 | пружина<br>(5,7x10,6x0,3)              | 1x6 |
| 67.6 | втулка клапана                         | 1x6 |
| 67.7 | кольцо 010-013-19<br>уплотнительное    | 1x6 |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 67.8  | корпус клапана                          | 1x6 |
| 67.9  | прокладка                               | 1   |
| 67.10 | фиксатор                                | 1   |
| 67.11 | кольцо 020-023-19<br>уплотнительное     | 1   |
| 67.12 | заглушка винтовая<br>специальная        | 1   |
| 67.13 | колпачок                                | 1   |
| 67.14 | кольцо 013-016-19<br>уплотнительное     | 1   |
| 67.15 | фиксатор                                | 1   |
| 67.16 | клапан                                  | 1   |
| 67.17 | пружина<br>(7,4x10,3x0,7)               | 1   |
| 67.18 | кольцо 005,5-008,5-19<br>уплотнительное | 1   |
| 67.19 | седло                                   | 1   |
| 67.20 | Пружина<br>(20x27x2)                    | 1   |
| 67.21 | клапан                                  | 1   |
| 67.22 | кольцо 012-016-25<br>уплотнительное     | 1   |
| 67.23 | кольцо 006-009-19<br>уплотнительное     | 1   |
| 67.24 | корпус клапана                          | 1   |
| 67.25 | Пружина<br>(4,8x11x1)                   | 1   |
| 67.26 | клапан                                  | 1   |
| 67.27 | кольцо 005-008-19<br>уплотнительное     | 1   |
| 67.28 | корпус клапана                          | 1   |
| 67.29 | пружина<br>(10,4x12x0,6)                | 1   |
| 67.30 | кольцо 018-022-25<br>уплотнительное     | 1   |
| 67.31 | штуцер выходной                         | 1   |
| 68    | Кольцо 014-018-25<br>уплотнительное     | 1   |
| 69    | Штуцер входной                          | 1   |
| 70    | Фильтр                                  | 1   |
| 71    | Винт 3x14 саморез                       | 5   |
| 72    | Корпус выкл. правый                     | 1   |
| 73    | Выключатель<br>KWI-103                  | 1   |
| 74    | Шнур в сборе                            | 1   |
| 74.1  | разъем                                  | 3   |
| 74.2  | шнур сетевой                            | 1   |
| 75    | Корпус выкл. левый                      | 1   |
| 76    | Корпус левый                            | 1   |
| 77    | Вставка корпуса                         | 1   |
| 78    | Винт 4x16 саморез                       | 2   |
| 79    | Ручка                                   | 1   |

Главный конструктор  
Петров В.Г.

