

UNIVERSAL 2T

Масло для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для машин, которые заправляются смесью бензина и масла, а также для машин с отдельными резервуарами. Это масло легко смешивается с бензином и гарантирует хорошую защиту поршней и сегментов от перегрева.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может применяться для всех 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением с уровнем разбавления 2% (1 на 50) и 4% (1 на 25), в соответствии с требованиями производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: высокая производительность двигателя.
Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55,3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8,3
Индекс вязкости	ASTM D2270		121
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1,1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	106

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®