

Описание продукта.

Силиконовая смазка KR-180 — это универсальное средство для смазывания и защиты резиновых уплотнителей автомобиля, которое представляет собой смесь силиконовых смазывающих компонентов и углеводородного растворителя, помещенную во флакон, оснащенный аппликатором с поролоновой губкой.

Область применения.

Защищает от высыхания резиновые уплотнители дверей резиновых уплотнителей дверей, багажника и капота автомобиля. В зимнее время предотвращает примерзание дверей автомобиля после мойки или оттепели.

Свойства.

Удобная форма выпуска с губкой-аппликатором обеспечивает простоту нанесения. Регулярное применение увеличивает срок службы резиновых уплотнителей. Делает резину эластичной. Замедляет растрескивание и старение уплотнителей. Глубоко проникает внутрь резиновых уплотнителей. Проявляет длительный водоотталкивающий эффект. Не содержит хлорированных углеводородов, минеральных масел. Экономичен и универсален в применении.

Указания по применению.

Плотно прижать поролоновую губку к обрабатываемой поверхности, и, надавливая на дозатор, начать обработку. Плавными движениями равномерно нанести средство по всей длине уплотнителя. Рекомендуется наносить на чистые сухие поверхности.

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Флакон с аппликатором 100 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не применять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не принимать внутрь! Избегать попадания на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь не вызывая рвоту немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Применять средства защиты кожи и органов дыхания. Беречь от детей! Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Способ нанесения	с помощью губки-аппликатора
Основа	силиконовое масло, углеводородный растворитель
Плотность при 20°C, г/см ³	0,88-0,89
Массовая доля нелетучих веществ, %	39-41
Чувствительность к замерзанию	нет



Артикулы и цвета:
KR-180