

# ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ

KR-965, KR-965-1



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ФЕВРАЛЬ 2022.

## Описание продукта.

Очиститель тормозов и деталей сцепления представляет собой комбинацию органических растворителей. Метилацетат и D-Лимонен, входящие в состав, отлично растворяют типичные загрязнения и обезжиривают поверхности, тем самым обеспечивая быструю и эффективную очистку конструкторских деталей в автомобильной и промышленной области. Используется в качестве универсального обезжиривателя при ремонте двигателей и других агрегатов.

## Область применения.

Для очистки и обезжиривания тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов сцепления.

## Свойства.

Эффективно удаляет тормозную жидкость, масло, жир, нагар. Облегчает процесс ремонта, позволяет очистить тормозные механизмы без демонтажа и разборки узлов. Повышает эффективность торможения благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фрикционных поверхностей. Большой напор направленного потока позволяет очистить поверхность в течение минимального времени. Быстро испаряется. Не оставляет следов. Не содержит хлорированных углеводородов, ацетона. Экономичен и универсален в применении. Аэрозольный баллон находится под давлением неопасного газа-вытеснителя — CO<sub>2</sub>, что позволяет увеличить содержание активных компонентов до 97% от полезного объема баллона.

## Указания по применению.

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Распылить средство на элементы, нуждающиеся в очистке. При необходимости повторить обработку.

## Срок годности и хранение.

Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С. Допускается перевозка при температурах от -40 °С до +50 °С.

## Упаковка.

KR-965 Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.  
KR-965-1 Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Основа	Комбинация растворителей
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup>	0,68–0,72
Плотность паров (по воздуху)	2,5–3,5
Скорость эвакуации, г/сек	Не менее 3,5
Чувствительность к замерзанию	Нет

Пропеллент: углекислый газ (CO<sub>2</sub>)

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикул:  
KR-965

Артикул:  
KR-965-1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.  
Служба технической поддержки: [kerry@kerry.ru](mailto:kerry@kerry.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).  
**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).  
**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.