Техническое описание продукта

# LEDriving HL

## Светодиодные лампы дальнего и ближнего света

Светодиодные лампы ближнего и дальнего света с цветовой температурой **6000** Кельвинов**1)**
Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света

До **110%** больше яркости**2)**

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать

Два года гарантия **OSRAM3)**

Длиннее срок службы благодаря светодиодной технологии

Подходит для замены штатных ламп H4 и H7
Имея цветовую температуру в 6000К и компактный корпус, светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL являются простым и эффективным решением для того, чтобы обновить свет Вашего автомобиля. Вы получаете не только до 110% больше яркости по сравнению с требованиями стандарта ECE R112, но и стильный холодный оттенок света Ваших фар.Светодиодные лампы ближнего и дальнего света от OSRAM для замены штатных ламп H4 и H7 характеризуются легкой установкой и подходят для широкого рада автомобилей.Эти светодиодные лампы от OSRAM обладают длительным сроком службы, что подтверждено 2-летней заводской гарантией. Для более подробной информации о гарантии пожалуйста обратитесь к разделу:www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы/Обратите внимание:Эти продукты не имеют одобрения ECE и не разрешены для использования на дорогах общего пользования как внешние световые приборы. Только для продажи в России и Казахстане.


© 2020, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Информация о продукте

| | |
|---|---|
| Номер заказа | 64210DWS |
| Тип продукта | Off-road ≙ H7 |
| Применение (категория и специфика) | В основном используется в головном свете и противотуманных фарах |

### Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Мощность на входе | 25 Вт |
| Номинальное напряжение | 12,0 В |
| Номинальная мощность | 25,00 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±20 % |

### Фотометрические данные

| | |
|---|---|
| Световой поток | 2200 лм |
| Цветовая температура | 6000 K |
| Цветность светодиода | Холодный белый |

### Размеры и вес

| | |
|---|---|
| Длина | 73,0 mm |
| Диаметр | 14,0 mm |
| Вес продукта | 80,00 g |

### Срок службы

| | |
|---|---|
| **Guarantee** | 2 years |

### Дополнительные данные

| | |
|---|---|
| Цоколь | PX26d |

### Возможности / мощности

| | |
|---|---|
| Технология | LED |

### Классификация

| | |
|---|---|
| Номер заказа | 64210DWS |

## Данные для заказа


© 2020, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

| **Product code** | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина **x** ширина **x** высота) | Объем | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172148504 | LEDriving HL ≙ H7 | Folding carton box 2 | 185 mm x 131 mm x 57 mm | 1.38 дм³ | 235.74 g |
| 4062172148511 | LEDriving HL ≙ H7 | Folding carton box 20 | - x - x - | | |
| 4062172148528 | LEDriving HL ≙ H7 | Shipping carton box 60 | 599 mm x 313 mm x 311 mm | 58.31 дм³ | 8678.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Загрузка данных

| | Файл |
|---|---|
| | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |
| | Brochures<br>618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN) |

Соответствие стандартам
1) Эти продукты не имеют одобрения ECE и не разрешены для использования на дорогах общего пользования как внешние световые приборы. Только для продажи в России и Казахстане.

2) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112.

3) Подробная информация об условиях гарантии на странице: www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.


© 2020, OSRAM GmbH. All rights reserved.