



T-CHARGE 20



Обзор

T-CHARGE 20

cod. 807594

Многофункциональное электронное зарядное устройство с функцией поддержания заряда для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, напряжением 12 В / 24 В.

Выбор 2-х зарядных напряжений в Pulse Tronic: 12В / 24В. Автоматический выбор зарядного тока.

Усовершенствованная функция зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры и аккумуляторов AGM.

Активизация функции RECOVERY позволяет восстановить сульфатированные аккумуляторы.

Характеристики:

- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic;
- 2 зарядных напряжения;
- светодиодный дисплей уровня заряда;
- Функция AGM для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов AGM;
- Функция COLD для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры;
- Функция RECOVERY для восстановления сульфатированных аккумуляторов;
- Функция SUPPLY для стабилизированного питания во время замены аккумулятора;
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильной полярности.

В комплект включен кабель с зажимами и кабель с петельками.



1 PH 230В



МАРКИРОВКА CE

Технические данные

CODE	КОД 807594	НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ 12 / 24 V	МАКС. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 180 А		
V _{1PH}	ОДНОФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V	A _{EFF}	ТОК ЭФФЕКТИВНОГО ЗАРЯДА 8 / 4 А	IP	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65
F	ЧАСТОТЫ СЕТИ 50 / 60 Hz	A _{EN}	ТОК КОНВЕНЦИОНАЛЬНОГО ЗАРЯДА EN60335-2-29 8 / 4 А	W/H/L	РАЗМЕРЫ 27 x 12 x 6,7 cm
P	ПОГЛОЩЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЗАРЯДА 115 W	C _{MIN}	МИН. НОМИНАЛЬНАЯ ССЫЛКА ПОТЕНЦИАЛ 5 Ah	kg	ВЕС 1,33 kg