

Светильники садово-парковые серии ФТУ 01

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильники садово-парковые серии ФТУ 01 предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с КЛЛ до 20 Вт с цоколем E27.

1.3. Светильники по способу установки являются напольными.

2. Основные характеристики

Таблица 1. Основные характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP54
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Патрон	E27
Максимальная мощность лампы КЛЛ, Вт	20

Таблица 2. Ассортимент продукции

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм		Масса, кг
		Диаметр	Высота	
Светильник ФТУ 01-20-003 "Арка 7110" h=600 мм TDM	SQ0316-0021	192	600	1,1
Светильник ФТУ 01-20-004 "Арка 7210" h=800 мм TDM	SQ0316-0022	192	800	1,3
Светильник ФТУ 01-20-005 "Арка 7310" h=1000 мм TDM	SQ0316-0023	192	1000	1,4

3. Комплектация

- Светильник – 1 шт. (лампа в комплект поставки не входит).
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты и только при отключенной питающей сети.

4.2. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться с помощью

клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

4.3. Запрещается применять лампы, мощностью не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. Подготовка к работе, монтаж, техническое обслуживание

5.1. Снять крышку светильника.

5.2. Вывинтить плафон.

5.3. Открутить шурупы и снять монтажную планку.

5.4. Через отверстие в корпусе ввести сетевые провода, предварительно срезав выступ уплотнительной втулки до получения отверстия нужного диаметра, закрепить провода с

помощью монтажной планки и присоединить их к контактным зажимам клеммной колодки.

5.5. Закрепить основание светильника на месте установки с помощью крепежных винтов.

5.6. Установить крышку светильника.

5.7. Ввернуть лампу. Установить плафон.

5.8. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50°C и относительной влажности не более 75%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы составляет не менее 10 лет.

7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо

обращаться по месту приобретения изделия.

7.3. Компания-производитель не несет ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием.

- за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия либо умышленных или неосторож-

ных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8. Гарантийный талон

Светильник серии ФТУ 01 - _____ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « _____ » _____ 201 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « _____ » _____ 201 ____ г.

Подпись продавца _____

Штамп продающей организации _____

TDM ELECTRIC

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б

Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14

Факс: +7 (495) 727-32-44

info@tdme.ru



Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на Унитарном предприятии «Элект» ОО «БелТиз», г. Витебск. Республика Беларусь, 210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 11/5

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону:

8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru

