

# Шпатлевка Ярославские краски Faktura по дереву



Шпатлевка ФАКТУРА™ по дереву предназначена для финишного выравнивания и устранения неровностей и углублений на деревянных поверхностях (паркет, мебель, окна, двери, вагонка и т.д.), ДСП, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, в т.ч. с повышенной влажностью для последующей окраски лаками, пропитками, эмалями.

## **Свойства:**

- Атмосферостойкая.
- Колеруется.
- Не засаливает шкурку.
- Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до  $-30^{\circ}\text{C}$  при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева.

Меры предосторожности: транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .

Пожаровзрывобезопасна.

**Фасовка:** 0.4 л, 0.8 л

**Расход:** 1 кг до 2 м<sup>2</sup>

**Высыхание:** 2 часа

**Гарантийный срок:** 12 месяцев с даты изготовления.

**Состав:** акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

## **Применение:**

Поверхность очистить, шпатлевку перемешать, наносить шпателем из нержавеющей стали или пластмассы слоем толщиной до 1 мм (в трещинах

– до 2-х мм) при температуре воздуха выше +5°C. При значительных неровностях – в 2-3 слоя с межслойной шлифовкой. Может быть отколерована (не более 2% колеровочных красок).

**Меры предосторожности:** транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре от +5°C до +30°C. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.