

Грунт-пропитка для древесины



СВОЙСТВА

Грунт-пропитка ФАКТУРА™ для древесины предназначен для предварительной обработки деревянных поверхностей перед последующим нанесением финишных покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (бревенчатые, дощатые стены, брус, стропила, балки, окна, двери, перегородки из плиточных материалов и фанеры и т.д.)

- Беспленочное покрытие — не нарушает естественного «дыхания» древесины.
- Специальная консистенция для максимального глубокого проникновения в древесину.
- Фунгицид ROCIMA (Швейцария) защищает древесину от синевы, плесени, грибков и других биоповреждений.
- Идеально подходит для пропитки и защиты торцов.
- Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка.

Благодаря специально подобранной консистенции хорошо впитывается, позволяя более глубоко проникнуть фунгицидным добавкам в древесину, что делает защиту от синевы, плесени, грибков и других видов биоповреждений более эффективной. Предотвращает проникновение воды и влаги в основание, выравнивает впитывающую способность и структуру деревянной поверхности и как результат - покрытие более ровное и гладкое.

Как самостоятельное покрытие может быть использовано временно на период перевозки и хранения пиломатериалов. Идеально подходит для пропитки и защиты торцов.

Рекомендуется использовать под покрытие лаками ФАКТУРА™.

ПРИМЕНЕНИЕ

Окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли, масляных и жировых загрязнений, старое покрытие удалить полностью, при необходимости отшлифовать, пыль удалить. Поверхность должна быть прочной и сухой (влажность древесины 12-15%). Перед применением грунт-пропитку тщательно перемешать. *Не разбавлять!* Наносить равномерным слоем вдоль волокон древесины, тщательно втирая, кистью, валиком, распылением, окуриванием в 1-2 слоя в зависимости от впитываемости основания.

Морозостойкость: выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30°C до +30°C

Меры предосторожности: транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.

Состав: раствор алкидных смол в органических растворителях, модифицирующие, фунгицидные и другие целевые добавки.