

# ACRYL-PUTZ FD 12 FASADA



Расход:	около 1,5 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм - в зависимости от вида основы и способа нанесения
Упаковки:	2 кг, 5 кг, 20 кг
Форма:	сыпучая
Доступные цвета:	белый
Период гарантии:	12 месяцев из даты изготовления

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

### ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНАЯ

- ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ВОЛОКНА
- стойка к влаге и атмосферным факторам
- идеальная для восстановления внешних стен
- легконаносится и шлифуется
- отличный конечный результат

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Цементная шпаклевочная масса с добавкой полимерной смолы и целлюлозных волокон. Содержит водоотталкивающие средства, противодействующие впитыванию влаги в структуру основания. Полученная поверхность характеризуется белой, идеально гладкой, легкой для покраски поверхностью.

### ПРИМЕНЕНИЕ

ACRYL-PUTZ® FD12 FASADA предназначена для отделочных и ремонтных работ снаружи помещений для восполнения пустых мест, выравнивания шероховатости, неровностей и трещин. Её можно применять на бетонных, цементных и цементно-известковых основаниях.

### Целлюлозные волокна

Благодаря содержанию целлюлозных волокон шпаклевочные поверхности, выполненные с помощью ACRYL-PUTZ® FD12 FASADA характеризуются увеличенной стойкостью и оптимальной эластичностью. Волокна предотвращают образование трещин и придают гибкость структуре шпаклевки.

### Полимерная формула

ACRYL-PUTZ® FD12 FASADA содержит специальную полимерную смолу, которая значительно повышает ее прочностные параметры и определяет отличную адгезию к шпаклевке к основанию.