

## Sopro HPS 673 – Грунтовка для оснований с низкой впитывающей способностью, 1-10 кг.



### SOPRO HPS 673 (Haftkraft) –

Специальный грунтовочный препарат для придания адгезионных свойств основаниям, обладающим низкой впитывающей способностью.

- не содержит органических растворителей
- для ровных не впитывающих поверхностей
- для внутренних и наружных работ

<b>Область применения:</b>	Для подготовки плотных поверхностей, с низкой способностью к впитыванию влаги
<b>Подходящие основания:</b>	Старые плиточные и кафельные покрытия, стеновые бетонные блоки, тесаные камни, мозаичные поверхности, старые покрытия из ПВХ, ковровые покрытия или линолеум сцепленный с полом, лаковые покрытия для бетона и цементных покрытий, остатки клея ПВХ, остатки паркета, асфальтовая заливка без песка или асфальт, уложенный в горячем состоянии, щитовые блоки и шлифованный паркет, магниевые стяжки, деревянные конструкции, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхности должны быть чистыми, твердыми, не деформируемыми.
<b>Приготовление и нанесение:</b>	Перед работой хорошо перемешать. Наносить тонким слоем при помощи мехового валика. Соблюдать

	действующие строительные нормы, правила и рекомендации.
<b>Температура применения:</b>	Начиная от +12°C и выше. Продолжительность сушки: примерно 1 час при +25°C и при 50%-ной относительной влажности окружающей среды
<b>Расход:</b>	Примерно 100 г/м <sup>2</sup>
<b>Хранение:</b>	В прохладном месте в хорошо закрытом сосуде, предохранять от замерзания

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.