


Дверной доводчик Optimus DC-150



Технические характеристики

Модель	Дверной доводчик Optimus DC-150 (серебро/коричневый/бронза)
Соответствие стандарту EN1154	4/5/6
Максимальный вес двери (кг)	150
Максимальная ширина дверного полотна (мм)	1500
Габариты тела доводчика (мм)	227X46X72
Посадочные размеры (мм)	208x19
Фиксация открытого положения	Нет
Максимальный угол открытия	180°
2 клапана для регулирования 2 отдельных скоростей	Да
Универсальный тип для левой и правой двери	Да
Рабочая температура (С°)	-40+60
Количество циклов безотказной работы	500 000
Материал	Алюминий
Вес доводчика (включая кронштейн), кг	2,3
Монтажный комплект для крепления доводчика (в полиэтиленовом пакете)	Центральный винт М6*11 - 1шт Саморезы Т6.3*32 для деревянной двери - 4шт Винты М6*20 для железной двери - 4шт Саморезы Т6.3*16 для железной двери - 2шт Винты М6*12 для железной двери - 2шт

<p>Монтажный комплект для крепления доводчика (в полиэтиленовом пакете)</p>	
<p>Комплектация</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Тело доводчика + рычаг 2) Монтажный комплект для крепления 3) Пластиковая декоративная крышка 4) Руководство пользователя 5) Монтажный шаблон в масштабе 1: 1 6) Гарантийный талон
<p>Цветная коробка</p>	<p>Да</p>
<p>Применение, назначение</p>	<p>Доводчик — механическое устройство, предназначенное для автоматического закрывания открытых дверей</p>