

# Disboxid 944 Einstreuquarz

Прокаленный кварцевый песок.



## Описание продукта

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Область применения    | Специальный кварцевый песок для применения в сочетании с продуктами Disboxid для наполнения и обсыпания слоев напольных покрытий в системе Disbon.   |
| Свойства              | <p>Кварцевый песок с размером зерна 0,7 -1,2 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ многократно промытый</li> <li>■ просеянный</li> <li>■ прокаленный</li> <li>■ с содержанием двуоксида кремния &gt;97%</li> </ul> |
| Упаковка              | Многослойный бумажный мешок по 25 кг   |
| Цвет                  | светло-бежевый   |
| Хранение              | в сухом месте на поддонах  |
| Технические параметры | Насыпная плотность: около 1,6 г/см <sup>3</sup>  |

## Применение

|                 |  |
|-----------------|--|
| Метод нанесения | Зависит от назначения и продукта, вместе с которым кварцевый песок используется, уточняется в Технической информации данного продукта. |
| Расход          | см. ТИ продукта, с которым песок комбинируется.  |

## Замечание

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Утилизация               | Остатки материала можно утилизировать как смешанные строительные отходы, отходы после демонтажа строительных конструкций или бытовой мусор.   |
| Техническая консультация | В данном печатном издании невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике виды оснований и способы их подготовки. При необходимости обработки оснований, не описанных в настоящей Технической информации, необходимо связаться с нами или с работниками наших филиалов. Мы всегда готовы дать Вам подробную консультацию по каждому конкретному объекту. |



Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке "контакт".

## Техническая информация

### BS944R NOE · Состояние на Март 2012

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ПП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-06170 с. Витя Почтовая, Киевская обл. · Тел. (+381 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua