



# Essential SmartBright G3 LED Floodlight

## BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CE

Компактный и прочный светодиодный прожектор Essential SmartBright G3 поставляется в облегченном корпусе из литого алюминия с антикоррозионным покрытием и предназначен для общего применения вне помещений. Он более эффективен, чем прожекторы прошлого поколения, и отличается более высоким уровнем энергосбережения.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	830 warm white
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	GB [ Glass bowl/cover]
Распределение света светильника	110°
Интерфейс управления	-
Соединение	Flying leads/wires
Кабель	Cable 0.3 m without plug
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Тип оптики для размещения вне зданий	Symmetrical wide beam
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	112
Light source engine type	LED

Класс ремонтпригодности	Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый
-------------------------	---

Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50 to 60 Hz
Пусковой ток	0,778 A
Время пуска	0,0083 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Aluminum die cast

# Essential SmartBright G3 LED Floodlight

Материал оптической крышки/линзы	Glass
Материал фиксации	Сталь
Монтажное устройство	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки/линзы	Flat
Покрытие оптической крышки/линзы	Текстурное
Общая длина	140 mm
Общая ширина	110 mm
Общая высота	28 mm
Цвет	Black

## Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [ Dust penetration-protected, jet-proof]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Surge protection level until 2 kV

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Initial luminous flux (system flux)	1700 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	85 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K


Init. Color Rendering Index	>80
Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	20 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

## Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------


## Данные об изделии

Полный код продукта	871016333014399
Название продукта для заказа	BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CE
EAN/UPC — продукт	8710163330143
Код заказа	911401732352
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
SAP Material	911401732352
Net Weight (Piece)	0,318 kg



## Чертеж размеров

20W



BVP150/161 Essential Smartbright LED

