Наименование:	Эмаль универсальная «Металлик» ВД-АК-1179
Состав:	Водная дисперсия акрилового полимера, модифицирующие добавки, металлический пигмент.
Описание товара:	
Класс истирания (DIN EN13300):	Класс 1 (<5 мкм при 200 циклах истирания)
Колеровка:	Может колероваться высококонцентрированными колеровочными пастами нашей фирмы.
Потеря толщины плёнки при влажном истирании, мкм:	<5
Свойства и особенности:	Обладает натуральным металлическим блеском, высокой свето-, водо- и атмосферостойкостью. Декоративный эффект эмали зависит от цвета подложки, толщины слоя покрытия и способа нанесения. Выпускается нескольких цветов : «золото», «бронза», «серебро», «аметист», «гранат», «аквамарин», «изумруд».
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. При окраске поверхностей рекомендуется предварительное грунтование: металлических поверхностей эмалью антикоррозионной «Профи» (Грунт-эмаль 3 в 1) ТМ «VGT», минеральных - грунтовкой глубокого проникновения.
Расход:	100 - 200 г/м² в зависимости от типа поверхности.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или тампоном в 1-2 слоя.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 20%.
Плотность:	1,1 г/см³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Окраска поверхностей при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2313-012-32998388-2010 изм. 1,2,3

Copyright © 2007-2020. All rights reserved.