



Наименование:	Краска для потолков «Белоснежная» ВД-АК-2180
Состав:	Водная дисперсия полимера, мраморная крошка, двуокись титана, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Краска представляет собой белую, вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. Сухой остаток не менее 55%. После высыхания образует ровную матовую поверхность с белизной не менее 90%. Краска обладает светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям.
Белизна:	Не менее 90%.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающаяся старая краска или осыпающаяся побелка должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Расход:	Расход краски на однослойное покрытие - 180 г/м ² по гладкой поверхности, по шероховатым и сильновпитывающим поверхностям - 250 г/м ² , рекомендуется нанесение двух и более слоев краски с промежуточной сушкой 1 час.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевою краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Плотность:	1,60 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания - оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Применять краску в помещениях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в душевых кабинах, банях и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3