



<b>Наименование:</b>	Краска для потолков и стен сияющая белизна iQ103
<b>Состав:</b>	Акриловая дисперсия, диоксид титана, мраморная крошка, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	<p>Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью.</p> <p>Высококачественное сырье и специальные оптические добавки, входящие в состав материала, придают покрытию ослепительно белый цвет, который визуально расширяет пространство и потолки делает выше. Легкость нанесения, экономичный расход, отсутствие резкого запаха обеспечивают комфортные условия работы. Устойчивость покрытия к воздействию УФ-лучей и мытью с мягкими моющими средствами, гарантирует сохранение высоких декоративных свойств на длительное время, а высокая паропроницаемость - комфортные условия жизни.</p> <p><b>Преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• применяется по деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;</li> <li>• обладает высокой укрывистостью (экономична);</li> <li>• устойчива к мытью мягкой поролоновой губкой;</li> <li>• образует ровную матовую поверхность;</li> <li>• визуально расширяет пространство;</li> <li>• образует "дышащее" покрытие;</li> <li>• имеет хорошее растекание;</li> <li>• белизна не менее 93%;</li> <li>• быстросохнущая;</li> <li>• светостойкая.</li> </ul>
<b>Колеровка:</b>	возможна колеровка колер красками ТМ «VGT» в пастельные тона
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Неровности выровнять шпатлёвкой универсальной. ТМ «VGT», с последующей шлифовкой. Пыль от шлифовки удалить. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовками ТМ «VGT»: впитывающие и мелящие поверхности (штукатурка, гипс, гипсокартон и т.п.) - грунтовкой глубокого проникновения; плотные поверхности - грунтовкой для внутренних работ.
<b>Расход:</b>	1л = 11м <sup>2</sup> на два слоя
<b>Способ нанесения:</b>	наносится кистью с натуральным ворсом, валиком для воднодисперсионных красок или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски.
<b>Разбавитель:</b>	вода, не более 5%

<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при Температуре $(20\pm 3)^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха $(65\pm 5\%)$ . Работы производить при температуре не ниже $+7^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от $0^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ . Выдерживает замораживание до $-25^{\circ}\text{C}$ , но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2316-015-32998388-2014 с изм.1