



<b>Наименование:</b>	Краска моющаяся для стен и обоев IQ123
<b>Состав:</b>	Акриловая дисперсия, диоксид титана, мраморная крошка, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	Глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для стен и обоев в помещениях с умеренной влажностью. Тонкодисперсный наполнитель и специальные добавки, входящие в состав материала идеально подчеркивают фактуру поверхности, в том числе, обоев, не скрывая рисунка.
	<b>Выпускается в двух базах:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>База А</b> - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона;</li> <li>• <b>База С</b> - для колеровки в яркие, насыщенные тона. Без колеровки не применять!</li> </ul>
	<b>Преимущества:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• лёгкость нанесения, экономичный расход, отсутствие резкого запаха обеспечивают комфортные условия работы;</li> <li>• применяется по деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;</li> <li>• устойчива к частому мытью мягкими моющими средствами;</li> <li>• после высыхания образует ровную матовую поверхность;</li> <li>• обладает высокой укрывистостью (экономична);</li> <li>• образует дышащее покрытие;</li> <li>• не скрывает текстуру обоев;</li> <li>• имеет хорошее растекание;</li> <li>• белизна не менее 93%;</li> <li>• светостойкая.</li> </ul>
<b>Колеровка:</b>	Колеруется с помощью автоматических колеровочных машин по системам RAL, NCS, Monicolor, Spirit, и др. или вручную колеровочными материалами ТМ ВГТ.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Неровности выровнять шпатлевкой универсальной ТМ ВГТ, с последующей шлифовкой. Пыль от шлифовки удалить. Рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовками ТМ ВГТ: впитывающие и мелящие поверхности (штукатурка, гипс, гипсокартон и т.п.) - грунтовкой глубокого проникновения; плотные поверхности - грунтовкой для внутренних работ.
<b>Расход:</b>	12 м <sup>2</sup> /л (130 г/м <sup>2</sup> ) при двухслойном нанесении. Расход краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в зависимости от выбранного цвета.
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью с натуральным ворсом, валиком для водно-дисперсионных красок или краскопультом.

	Рекомендуется двукратное нанесение краски с межслойной сушкой 1 час.
<b>Разбавитель:</b>	вода, не более 5%
<b>Время высыхания:</b>	до отлипа - 1 час, полное высыхание 24 часа при Температуре (20±3)°С и отн. влажности воздуха (65±5%). Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2316-015-32998388-2014 с изм.1