Наименование:	Краска колеровочная для водно-дисперсионных красок
Состав:	
Описание товара:	
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Расход:	160-180 г/м² при одинарном нанесении.
Способ нанесения:	Колеровочная краска добавляется в белую краску небольшими порциями при постоянном перемешивании до достижения необходимого колера. В случае применения колеровочной краски для окрашивания поверхности способы нанесения такие же, как у обычных красок нашей фирмы.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 45%.
Плотность:	1,3 г/см³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 18 месяцев с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3

Copyright © 2007-2020. All rights reserved.