



## ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ “МИРАЖ”

### МАТОВАЯ

#### ОПИСАНИЕ

Декоративная матовая полупрозрачная штукатурка со специальными стеклянными микрошариками позволяет создать на поверхности разнообразные «мягкие» фактурные композиции, добавляя к ним игру света и тени. Такое покрытие может украсить как классический, так и современный интерьер. Применяется для внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В).

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

Оно обладает высокими эксплуатационными характеристиками: прочностью и водостойкостью.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и гладкой. Рекомендуется предварительно зашпатлевать поверхность финишной шпатлёвкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ “VGT” для выравнивания впитывающей способности основания. Перед нанесением штукатурки поверхность рекомендуется окрасить цветной краской выбранного оттенка.

#### КОЛЕРОВКА

может колероваться колеровочными пастами ТМ “VGT”.

#### СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

штукатурка представляет собой пастообразную массу с добавлением специальных стеклянных микрошариков. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям. Штукатурка обладает прочностью и стойкостью к мытью.

#### ПРИМЕНЕНИЕ И РАСХОД

материал наносить при помощи щетки или широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем, красиво распределить наполнитель по поверхности, создавая разнообразные рисунки. Возможно создание фактуры с помощью шпателя. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м<sup>2</sup>. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.  
от 150 до 200 г/м<sup>2</sup>.

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

до отлипа — 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха 65%.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

#### СОСТАВ

водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, пигмент, стеклянные микрошарики.

**ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ**

символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

**МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

при попадании в глаза и на кожу - промыть большим количеством воды. Для защиты рук - использовать перчатки. Не использовать при строительстве, ремонте, реконструкции и отделочных работах чаш плавательных бассейнов и резервуаров с питьевой водой. Хранить в недоступном для детей месте.

**СРОК ГОДНОСТИ**

24 месяца с даты изготовления.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2,3

**ФАСОВКИ**

1 кг, 5 кг

**ИНСТРУМЕНТ**

кисть

