

Защитный декоративный состав для древесины NEOMID BIO COLOR ULTRA



возможно колерование



защита от грибов (плесени)



защита от насекомых



защищает от атмосферных осадков



грязе- и водо-отталкивающий



внутри/снаружи



натуральный микровоск

НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоэффективный состав на алкидной основе предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений.

СВОЙСТВА

Образует на поверхности полуглянцевую усиленную лаковую защитную пленку. Благодаря входящим в состав активным добавкам образующееся покрытие имеет пятиступенчатую систему защиты деревянной поверхности:

- двойной УФ-фильтр эффективно защищает деревянную поверхность от солнечного излучения (UVA- и UVB-лучи);
- натуральные микровоски придают покрытию дополнительную устойчивость к воздействию влаги и воды;
- биоцидные добавки защищают древесину от биологических повреждений (плесени, гнили, грибка, водорослей) и деревопоражающих насекомых;
- защитный лаковый слой увеличенной толщины защищает поверхность от неблагоприятных атмосферных факторов (дождь, снег, мороз);
- светостойкие пигменты защищают поверхность от выцветания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав предназначен для защиты и декоративной отделки поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Используется для окраски деревянных фасадов, террас, беседок, заборов, оконных блоков, дверей, лестниц, плинтусов, мебели, садовых строений и др.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- рекомендуется провести контрольное нанесение на небольшом участке;
- для усиления антисептических свойств состава рекомендуется предварительная обработка поверхности одним из специализированных антисептиков: NEOMID 440 ECO, NEOMID 400 ECO, NEOMID BASE ECO.

СОСТАВ

Алкидный лак, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), биоцидные и фунгицидные добавки, активные УФ-фильтры, микровоски, уайт-спирит.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 бесцветный, 2 белый, 3 калужница, 4 орегон, 5 дуб, 6 тик, 7 орех, 8 рябина, 9 махагон, 10 палисандр.

Возможно колерование.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
РАСХОД НА 2 СЛОЯ	для струганой древесины 1л до 17 м² для пиленой древесины 1л до 8 м²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 СЛОЯ	до нанесения следующего слоя - 2 часа, полное высыхание - 24 часа
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	глянцевый
ЦВЕТ	10 цветов
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	уайт-спирит
t ХРАНЕНИЯ	-40°C < t < +40°C
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца

СГР № RU.78.01.06.008.E.000977.02.12 от 27.02.2012

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	504	144	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	84	48	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	6	3	
ЕМКОСТЬ			
	0,9л	2,7л	9л