



Наименование:	Краска для потолков «Супербелая» ВД-АК-2180
Состав:	Водная дисперсия полимера, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Краска представляет собой белую, вязкую, маслянистую на ощупь жидкость. Сухой остаток не менее 55%. После высыхания образует ровную матовую поверхность с белизной не менее 92%. Краска обладает повышенной укрывистостью и светостойкостью (не желтеет в процессе эксплуатации), образует «дышащее» покрытие. Не мелит, поэтому может использоваться как «эконом» вариант для окраски стен. Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. При необходимости краску можно смыть при помощи жесткой щетки и моющих средств.
Белизна:	Не менее 92%
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающаяся старая краска или осыпающаяся побелка должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Расход:	140-160 г/м ² при одинарном нанесении.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевою краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Плотность:	1,6 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Применять краску в помещениях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в душевых кабинах, банях и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3