



## GDI Clean

Очиститель систем непосредственного впрыска топлива  
Присадка в топливо



**Продолжительность действия:**  
Работает в процессе эксплуатации



**Дозировка:**  
300 мл на 40-60л бензина



**Применение:**  
Для топливных систем бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива



**Периодичность применения:**  
При проведении Т.О. автомобиля

## Применение

MOTUL GDI CLEAN разработан для использования в топливных системах бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, оборудованных форсунками непосредственного впрыска топлива под высоким давлением, в т.ч. оснащенных турбонаддувом, каталитическими нейтрализаторами, фильтрами твердых частиц (GPF) и работающих на всех сортах бензина.

Предназначенный для очистки загрязнений и отложений, образующихся на впускных клапанах и соплах форсунок бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, MOTUL GDI CLEAN обеспечивает отличную смазку поверхностей во время очистки и предотвращает повторное отложение удалённых микрочастиц.

Специально разработано для удаления отложений и нагаров, образующихся на впускных и выпускных клапанах, сопел форсунок, днищ поршней, и во всем контуре топливной системы бензинового двигателя с непосредственным впрыском без демонтажа.

## Характеристики

Чистая топливная система является необходимым условием для эффективной работы двигателя. MOTUL GDI CLEAN позволяет:

- Очистить форсунки непосредственного впрыска (для лучшего распыления топлива).
- Предотвратить образование нагаров и других отложений на впускных клапанах, в камере сгорания.
- Удалить загрязнения в топливной системе с непосредственным впрыском под высоким давлением.

Регулярное использование MOTUL GDI CLEAN позволяет обеспечить:

- Максимальную производительность двигателя.
- Топливную экономичность.
- Увеличенный ресурс деталей топливной системы с непосредственным впрыском.
- Снижение выбросов загрязняющих веществ.

## Физико-химические показатели

Физическое состояние	Текущая жидкость
Цвет	Светло-жёлтый
Плотность	0,845 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки, ISO 3679	>63 °C

## Рекомендации

MOTUL GDI CLEAN рекомендуется для профессионального применения, согласно регламенту технологической карты программы Motul Oil Service Plus. Залить MOTUL GDI CLEAN во время планового технического обслуживания автомобиля. Минимальный объем топлива для заливки не менее ¼ бака. После проведения технического обслуживания рекомендуется посетить АЗС и заправить автомобиль не менее ¾ бака для достижения долгосрочного эффекта.

Регулярное применение программы Motul Oil Service Plus в рамках планового технического обслуживания автомобиля сохраняет эффект чистой системы непосредственного впрыска топлива бензинового двигателя.

## Безопасность

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.