



Наименование:	Краска фасадная акриловая под колеровку
Состав:	
Описание товара:	Краска под колеровку. Используется для окраски фасадов и внутренних помещений.
	Выпускается в двух базах:
	<ul style="list-style-type: none"> • База А - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона; • База С - для колеровки в яркие, насыщенные тона. Без колеровки не применять!
	Преимущества:
	<ul style="list-style-type: none"> • имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям; • после высыхания образует ровную матовую поверхность; • светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации); • обладает водо- и атмосферостойкостью; • обладает хорошей укрывистостью; • образует "дышащее" покрытие.
Колеровка:	Может колероваться вручную и с помощью автоматических колеровочных машин (во избежание отмарывания и снижения прочностных свойств - добавлять не более 15% колеровочной пасты).
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Расход:	160 г/м ² при одинарном нанесении. Расход краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в зависимости от выбранного цвета.
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафтальевую краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±3)°С и влажности 60%.
Сухой остаток:	Не менее 55%.
Плотность:	1,4 г/см ³

Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	применять краску в помещениях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в душевых кабинах, банях, и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3