



Наименование:	Состав Против Жука
Состав:	Синтетический пиретроид, поверхностно-активное вещество, вода, технологические добавки.
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Готов к применению. Представляет собой прозрачную или опалесцирующую жидкость желтоватого цвета со специфическим запахом. Допускается наличие осадка.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. При нанесение возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное её сортностью.
Расход:	Необходим расход препарата достигается в среднем за 2-3 нанесения и составляет 250-300 г/м ²
Способ нанесения:	Наносится кистью или валиком с синтетическим ворсом.
Время высыхания:	обработанную древесину следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности (24 часа при температуре 16-20°C и отн. вл. воздуха 60%).
Плотность:	1,015 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. На замораживать! Защищать препарат от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева. Срок годности 24 месяца с даты изготовления, в закрытой заводской таре.
Не рекомендуется:	наносить материал при повышенной влажност и температуре ниже +5°C.
Технические условия:	2499-033-32998388-2013