


FARBITEX®

представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

Характеристики

Основа акриловая

Блеск матовый

Тип работ для внутренних

Тип растворителя вода

Количество слоев в 2 и более

Расход на 1 слой 200-250 г/м²

Время высыхания при температуре (20±2)°С
и нормальной влажности: «от пыли» – не более 2 часов.

Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов.

Полное время высыхания 6-8 часов.

Виды поверхностей

по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и другим минеральным основаниям.

Инструмент

краскораспылитель, кисть, валик.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять акриловой шпатлевкой Farbitex для внутренних работ.

Поверхность ошкурить и очистить от пыли. Загрунтовать акриловой грунтовкой Farbitex глубокого проникновения для укрепления верхнего слоя основания, выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски.



FARBITEX®

Сопутствующие продукты

Шпатлевка акриловая для внутренних работ FARBITEX.
Грунтовка акриловая глубокого проникновения FARBITEX.

WWW.ABCFARBEN.RU
8 800 500 70 80

Правила и условия нанесения

Перед применением краску тщательно перемешать.
Краску наносить на сухую подготовленную поверхность.
Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, наносить краску следует методом "сырое по сырому" за один проход. Температура при проведении работ и на протяжении последующих 24 часов должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

Результат (после высыхания)

образует ровную, матовую пленку.

Все фасовки

1, 1кг, 3кг, 6кг, 13кг, 25кг

Все цвета

Базовый цвет белый, возможна колеровка в пастельные тона при помощи колер-пасты Farbitex или универсального колера TICIANA MIX.



FARBITEX[®]