



# FARBITEX®

## ПРАЙМЕР

БИТУМНЫЙ

- ✓ Обеспечивает качественное применение гидроизоляции
- ✓ Обладает высокой адгезией к основанию
- ✓ Высокая проникающая способность
- ✓ Стойкость к возникновению коррозии
- ✓ Абсолютная влаго- и воздухопроницаемость

<b>Краткое описание</b>	Праймер битумный FARBITEX - готовый к применению материал, используется в качестве грунтовочного слоя изолируемых поверхностей перед укладкой гидроизоляционных материалов, обеспечивает их прочное сцепление с основанием. Наносится с помощью кисти или валика.
<b>Состав</b>	Битум нефтяной, растворитель
<b>Цвет</b>	чёрный
<b>Область применения</b>	Применяется в качестве грунтовочного слоя изолируемых поверхностей перед укладкой гидроизоляционных материалов.
<b>Температура применения</b>	от -10°C до +40°C ( при температуре ниже +5°C праймер необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток).
<b>Инструмент</b>	кисть, меховой валик
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен. Праймер перемешать.
<b>Нанесение покрытия</b>	Нанесение кистью, меховым валиком в один слой.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1 слой
<b>Разбавление</b>	не требуется
<b>Расход</b>	0,35-0,45 кг/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	12 часов
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от -20°C до +30°C
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования праймера по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	1,7кг, 3,5кг, 7кг, 16кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

FARBITEX, праймер битумный