

Эмаль ПФ-115 алкидная



Виды поверхностей:

для окраски деревянных, металлических и других поверхностей.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.

Правила и условия нанесения

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить на подготовленную сухую, чистую поверхность. Температура нанесения эмали не ниже +5°C.

Характеристики:

Основа алкидная

Блеск глянцевый

Тип работ универсальные

Тип растворителя уайт-спирит

Количество слоев 2

Расход на 1 слой от 100 г/м²

Время высыхания при температуре +20°C

и нормальной влажности:

каждого слоя "от пыли" не более 14 часов. Полное высыхание 24 часа. Набор прочности через 2 дня.



Результат (после высыхания)

образует гладкое, глянцевое без шероховатостей покрытие.

Инструмент

методом распыления, кисть.

Все фасовки

Для белой: 0,5кг, 0,9кг, 1,9кг, 2,7кг, 5кг, 20кг, 50кг.

Для цветной: 0,5кг, 0,8кг, 1,8кг, 2,7кг, 5кг, 20кг, 50кг.

Все цвета

Белый, кремовый, бежевый, салатный, желтый, розовый, красный, зеленый, зеленое яблоко, морская волна, ярко-зеленый, бирюзовый, светло-фиолетовый, синий, серый, шоколадный, вишневый, светло-голубой, голубой, черный

Сопутствующие продукты

Грунтовка ГФ-021 алкидная ОЛЕКОЛОР.

Шпатлевка масляно-клеевая ОЛЕКОЛОР.

WWW.ABCFARBEN.RU

8 800 500 70 80



Эмаль ПФ-115 алкидная супербелая



Виды поверхностей:

для окраски деревянных, металлических и других поверхностей.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.

Правила и условия нанесения

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. Температура нанесения эмали не ниже +5°C

Характеристики:

Основа алкидная

Блеск глянцевый

Тип работ универсальные

Тип растворителя уайт-спирит

Количество слоев 2

Расход на 1 слой 100-180 г/м²

время высыхания при температуре (20±2) °C и нормальной влажности:

каждого слоя до III степени не более 14 часов,
полное отверждение 24 часа



Результат (после высыхания)

образует гладкое, глянцевое без шероховатостей покрытие.

WWW.ABCFARBEN.RU

8 800 500 70 80

Инструмент

методом распыления, кисть.

Все фасовки

0,9кг, 0,4кг

Все цвета

Базовый цвет белый, возможна колеровка в пастельные тона

Сопутствующие продукты

Грунтовка ГФ-021 алкидная ОЛЕКОЛОР.

Шпатлевка масляно-клеевая ОЛЕКОЛОР.

