

Краска водно-дисперсионная интерьерная



Виды поверхностей:

для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных и стеклообоев, ДСП и ДВП.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой акриловой. Поверхность ошкурить и очистить от пыли, загрунтовать грунтовкой акриловой для закрепления верхнего слоя и для выравнивания впитывающей способности основания и уменьшения расхода краски.

Правила и условия нанесения

Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить на сухую подготовленную поверхность. Температура при проведении работ и последующие 24 часа должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

Характеристики:

Основа акриловая

Блеск матовый

Тип работ для внутренних

Тип растворителя вода

Количество слоев 1-2

Расход на 1 слой 90-150 г/м²

Время высыхания (20±2)°C и нормальной влажности:
«от пыли» не более 1 часа. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 6-8 часов.



Результат (после высыхания)

образует ровную, матовую пленку.

Инструмент

краскораспыли-тель, кисть, валик .

Все фасовки

1 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 26 кг

Все цвета

Базовый цвет белый, возможна колеровка в пастельные тона универсальными колерами Ticiana MIX.

Сопутствующие продукты

Шпатлевка акриловая для внутренних работ OLECOLOR.

Грунтовка акриловая для внутренних работ OLECOLOR

WWW.ABCFARBEN.RU

8 800 500 70 80

