

# Краска водно-дисперсионная фасадная



## Виды поверхностей:

для оштукатуренных, зашпатлеванных, бетонных, пенобетонных, цементных, кирпичных и каменных стен.

## Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой.

Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионным грунтом для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.

## Правила и условия нанесения

Перед применением краску тщательно перемешать.  
Краску наносить на сухую подготовленную поверхность.  
Температура при проведении работ и последующие 24 часа должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

## Характеристики:

Основа акриловая

Блеск матовый

Тип работ универсальные

Тип растворителя вода

Количество слоев 1-2

Расход на 1 слой 90-150 г/м<sup>2</sup>

Время высыхания при температуре (20±2)°C

и нормальной влажности:

«от пыли» не более 1 часа. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 6-8 часов.



## Результат (после высыхания)

образует белое, матовое, атмосферостойкое покрытие.

[WWW.ABCFARBEN.RU](http://WWW.ABCFARBEN.RU)

8 800 500 70 80

## Инструмент

краскораспыли-тель, кисть, валик.

## Все фасовки

1 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 26 кг

## Все цвета

Базовый цвет белый, возможна колеровка в пастельные тона

## Сопутствующие продукты

Шпатлевка акриловая для наружных работ OLECOLOR.

Грунтовка фасадная акриловая OLECOLOR.

