



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

ПЕРЛАМУТРОВАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- ✓ после высыхания образует гладкое водостойкое покрытие
- ✓ истирание по DIN EN 13300 – 1 класс
- ✓ легко наносится, быстро высыхает
- ✓ выдерживает влажную уборку
- ✓ содержит антисептические добавки
- ✓ экологически чистая и безопасная, не имеет неприятного запаха

Краткое описание	Высококачественная экологически чистая универсальная эмаль для наружных и внутренних работ. Образует гладкое перламутровое покрытие. Водостойкая, выдерживает влажную уборку. Отлично подходит для лессировки и патинирования.
Состав	Акриловая дисперсия, реологические добавки, перламутровый пигмент, вода.
Цветовая гамма	6 готовых баз: бронза, золото, терракот, золотой жемчуг, хамелеон, серебро
Блеск	перламутровый
Область применения	Эмаль предназначена для декоративного окрашивания дерева, керамики, металла, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей, а также для получения декоративного эффекта при отделке других декоративных покрытий, придавая им специфический блеск и подчеркивая их фактуру. Применяется для наружных и внутренних работ.
Срок службы покрытия	более 7 лет
Температура применения	От +7°C до +30°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Очистить поверхность от грязи и пыли. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить.
Нанесение покрытия	Перед использованием эмаль тщательно перемешать. Эмаль наносится кистью, валиком, тампоном в 1-2 слоя в зависимости от декоративного эффекта.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и техники нанесения.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	100-250 мл/м ² на один слой, в зависимости от способа нанесения.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя до отлипа при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% – 1 час, последующие слои наносить через 6-8 часов, полное высыхание - 24 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Допускается транспортирование и хранение эмали при температуре до -30°C не более одного месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение эмали, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,1кг; 0,3кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

OLECOLOR, эмаль акриловая ПЕРЛАМУТРОВАЯ универсальная