



**ЛАК АКРИЛОВЫЙ С ЭФФЕКТОМ
МОКРОГО КАМНЯ**
 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ✓ отличается высокими декоративными и защитными свойствами
- ✓ легко наносится и растирается без особых усилий, не оставляя подтеков
- ✓ подчеркивает фактуру и цвет поверхности
- ✓ предотвращает появление плесени
- ✓ защищает поверхность от воздействия атмосферных осадков
- ✓ не имеет резкого запаха, экологически чистый продукт

Краткое описание	Высококачественный лак на основе акриловой дисперсии для внутренних и наружных работ. Полупрозрачный, водоразбавляемый, экологически чистый, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Лак изготовлен по специальным технологиям, на немецком оборудовании фирмы Netzsch.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды.
Цвет	После высыхания образует прозрачную пленку.
Блеск	полуглянцевый
Область применения	Предназначен для декоративной отделки кирпича, природного и искусственного камня.
Срок службы покрытия	до 10 лет
Температура применения	От +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик.
Подготовка поверхности	Лак наносят на сухую поверхность с помощью кисти, валика. Для более равномерного нанесения, при большой площади покраски, рекомендуется загрунтовать обрабатываемую поверхность чистым лаком с эффектом мокрого камня, разбавленным водой на 5-10% и через 4-6 часов нанести второй слой лака необходимого цвета.
Нанесение покрытия	Лак наносят на сухую поверхность с помощью кисти или валика в 1-2 слоя (в зависимости от типа основания и желаемого декоративного эффекта). Не наносить во время и сразу после дождя. Второй и последующие слои наносить спустя 4 часа после нанесения предыдущего. В случае, если лак подвергся заморозке – разморозить при температуре +20°C, тщательно перемешать (Не перемешивать до полной разморозки!).
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • нанесите материал кистью или валиком небольшими участками в разных направлениях; • во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала; • для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход; • не допускается смешивание с материалами других производителей.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и типа основания.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 10% для более мягких переходов.
Расход	150-200мл/м² на один слой, в зависимости от состояния, структуры, типа окрашиваемой поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	Время высыхания покрытия «до отлипа» – 4 часа (при температуре +20°C и относительной влажности не более 65%), при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное отверждение лака происходит за 48 часов.
Колеровка	Вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
Транспортирование и хранение	Лак транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение лака при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Лак выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9; 2,5 л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru