



КРАСКА

## МА-15

МАСЛЯНАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ создает покрытие с высокой прочностью и твердостью
- ✓ имеет отличную укрывистость, легко наносится, быстро высыхает
- ✓ обладает стойкостью к температурным колебаниям

<b>Краткое описание</b>	Краска масляная МА-15 Памятники Архитектуры - классическая краска для отделочных работ внутри и снаружи помещений. Производится по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH.
<b>Состав</b>	Олифа "Оксоль" м. ПВ, пигменты, наполнители, уайт-спирит, реологические добавки.
<b>Возможные цвета</b>	14 готовых цветов: белый, серый, черный, желтый, бежевый, желто-коричневый, вишневый, сурик железный, зеленый, ярко-зеленый, салатный, бирюзовый, голубой, синий.
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Краска предназначена для внутренних и наружных отделочных работ (за исключением окраски полов), для любых деревянных и металлических поверхностей. Идеально подходит для окраски крыш, гаражей, металлических емкостей.
<b>Срок службы покрытия</b>	1 год
<b>Температура применения</b>	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C до +30°C.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, краскораспылитель
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, окислы, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Для достижения качественного покрытия (особенно для наружных работ) краску необходимо наносить на загрунтованные поверхности. Деревянные поверхности следует предварительно пропитать олифой.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром, разбавителем для масляных красок. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую поверхность.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то возможно разбавление уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или разбавителем для масляных красок - до 5%.
<b>Расход</b>	Расход краски на однослойное покрытие - 220-250 г/м <sup>2</sup> . Расход зависит от цвета краски и типа поверхности (металл/дерево).
<b>Колеровка</b>	не предусмотрена
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C - 24 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Набор прочности покрытия (отверждение) - 4-7 суток.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов. Расслоение и осадок не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не допускается оставлять в помещении ветошь, пропитанную краской. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,9кг; 2,5кг; 6кг; 25кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)