

WOOD

FARBITEX<sup>®</sup>  
PROFI

Экологически  
безопасен



Сохраняет  
рисунок  
дерева



Защищает  
от влаги  
и микро-  
организмов



Повышает  
износостойкость  
покрытия



ЛАК

АКРИЛОВЫЙ  
ДЛЯ САУН

СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК





WOOD

# Характеристики

FARBITEX<sup>®</sup>  
PROFI

**ОСНОВА** акриловая

**БЛЕСК** матовый

**ТИП РАБОТ** для внутренних работ

**ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ** вода

**РАСХОД НА 1 СЛОЙ** 70–100 мл/м<sup>2</sup>

**КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ** 1-4 слоя

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** 4–5 часов, поверхность готова к эксплуатации через 72 часа.  
ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С И НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

**ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ** деревянные поверхности



**ФАСОВКИ** 1Л, 2,5Л

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ САУН МАТОВЫЙ



**НАЗНАЧЕНИЕ И  
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Предназначен для обработки стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и высокой температурой воздуха, таких как баня, сауна, парная. Образует водоотталкивающее матовое покрытие, защищает древесину от плесени и влаги. Не подходит для защиты поверхностей, соприкасающихся с человеческим телом (лавок, табуретов, полок и др.) Для этих целей используйте масло для защиты полка Farbitex Profi Wood.

наносить на подготовленную сухую, предварительно очищенную от пыли, жировых и других загрязнений, зачищенную шлифовальной шкуркой, поверхность.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ**

Перед применением лак тщательно перемешать. Температура нанесения от +10 до +30°C

**РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ)**

водоотталкивающее матовое покрытие

**ИНСТРУМЕНТ**

МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ, КИСТЬЮ,  
ТАМПОНОМ ИЛИ ВАЛИКОМ

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ**

ЛАЗУРЬ АКРИЛОВАЯ

