



**ЛАК АКРИЛОВЫЙ**  
**ДЛЯ САУН**  
**МАТОВЫЙ**

- ✓ образует долговечное водоотталкивающее матовое покрытие
- ✓ защищает от плесени и влаги, поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах
- ✓ снижает водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды
- ✓ предотвращает образование и развитие патогенных микроорганизмов
- ✓ обеспечивает максимальную устойчивость к колебаниям температур

|  |   |
|--|---|
| <b>Краткое описание</b>                  | Лак для саун предназначен для эффективной защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях. Применяется для обработки стен и потолков в банях и саунах. Образует водоотталкивающее матовое покрытие, защищает древесину от влаги и появления плесени.   |
| <b>Состав</b>                            | Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки, биоцид, матирующий агент.   |
| <b>Цвет</b>                              | Белый, после высыхания - прозрачный.  |
| <b>Блеск</b>                             | матовый   |
| <b>Область применения</b>                | Предназначен для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях. Применяется для обработки стен и потолков в банях и саунах.  |
| <b>Срок службы покрытия</b>              | 7 лет   |
| <b>Температура применения</b>            | Нанесение допустимо при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65 %.  |
| <b>Инструмент</b>                        | Кисть, валик, тампон или краскораспылитель.   |
| <b>Подготовка поверхности</b>            | Поверхность должна быть предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, зачищена шлифовальной шкуркой.  |
| <b>Нанесение покрытия</b>                | Лак наносить в 1-4 слоя кистью, валиком, тампоном или краскораспылителем на подготовленную поверхность.   |
| <b>Рекомендуемое количество слоев</b>    | 1-4 слоя  |
| <b>Разбавление</b>                       | Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.  |
| <b>Расход</b>                            | примерно 70-100мл/м <sup>2</sup> на однослойное покрытие в зависимости от обрабатываемой породы дерева.   |
| <b>Время высыхания</b>                   | Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C - 4-5 часов. Полное отверждение (поверхность готова к эксплуатации) через 72 часа.  |
| <b>Колеровка</b>                         | Вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).  |
| <b>Очистка инструмента</b>               | После завершения работ инструмент сразу промыть водой.  |
| <b>Срок годности</b>                     | Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.   |
| <b>Транспортирование и хранение</b>      | Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0°C до +40°C. Допускается хранение при температуре до -30°C не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания.   |
| <b>Меры предосторожности, утилизация</b> | Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования лака по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации. |
| <b>Фасовка</b>                           | 1л; 2,5л  |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!