



ГРУНТОВКА

## БЕТОНОКОНТАКТ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ эффективна даже на непитьвающих поверхностях;
- ✓ розовый индикатор для определения обработанных участков;
- ✓ препятствует образованию высолов и разрушению штукатурного слоя;
- ✓ повышает качество и увеличивает срок службы покрытия;
- ✓ предотвращает появление плесени и грибка;
- ✓ экологичная, не содержит органических растворителей, не имеет запаха.

<b>Краткое описание</b>	Экологичная грунтовка на основе мягкой воды. Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH. Образует равномерное шероховатое покрытие, повышающее сцепление отделочных материалов с гладкими бетонными поверхностями.
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, реологические добавки, кварцевый песок, вода.
<b>Плотность</b>	1,3-1,4 г/см <sup>3</sup> при 20°C.
<b>Цвет</b>	розовый.
<b>Область применения</b>	Предназначена для внутренних и наружных работ для предварительной обработки и укрепления гладких, слабо впитывающих влагу минеральных и бетонных оснований, перед нанесением шпатлевок, штукатурок, декоративных материалов, клея для плитки.
<b>Температура применения</b>	От +10°C, относительная влажность воздуха менее 70%. Не рекомендуется грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающаяся старая краска или осыпающаяся побелка должны быть удалены.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением грунтовку при необходимости размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают. Грунтовку наносят кистью, валиком на сухую подготовленную поверхность в один слой. Не полностью схватившуюся грунтовку можно отмыть водой с мылом или собрать шпателем.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• при длительном хранении на поверхности грунтовки возможно образование корки, которую перед применением необходимо удалить;</li> <li>• нанесение последующих покрытий рекомендуется проводить сразу по истечении суток после нанесения Бетонконтакта, в противном случае возможно запыление поверхности.</li> </ul>
<b>Разбавление</b>	не допускается
<b>Расход</b>	250-300 г/м <sup>2</sup> на однослойное покрытие в зависимости от пористости грунтуемой поверхности.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C и нормальной влажности не более 3-4 часов. При понижении температуры и влажности время высыхания увеличивается.
<b>Очистка инструмента</b>	Вода
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Грунтовку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре. Возможно хранение при -30°C – не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/размораживания.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не рекомендуется смешивать с другими грунтами. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	3,5; 5; 12 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)