

FARBITEX[®]



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

АЭРОЗОЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: быстросохнущая акриловая эмаль, предназначенная для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах.

СВОЙСТВА: обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошие укрывистость и атмосферостойкость, превосходящую адгезию к загрунтованной поверхности.

Быстро сохнет, устойчива к истиранию, влаге

Равномерно ложится на поверхность

Сохраняет цвет в течении всего срока эксплуатации

Всегда готова к применению - достаточно встряхнуть балончик

Не требует дополнительных инструментов для нанесения

Удобная для хранения герметичная упаковка

Разнообразие цветовой палитры

Лучший выбор для окрашивания небольших или труднодоступных участков поверхности

Цвет крышки определяет цветовую гамму краски, это поможет быстро и легко найти на полке нужный продукт.

ПРЕИМУЩЕСТВА АКРИЛОВОЙ АЭРОЗОЛЬНОЙ ЭМАЛИ ПЕРЕД АЛКИДНОЙ:



Акриловая аэрозоль отличается быстрой скоростью высыхания - для одного слоя достаточно всего 15-20 минут.

Акриловая смола – это очень эластичный материал, поэтому поверхность, покрытая акриловой аэрозольной эмалью, выдерживает длительные и интенсивные нагрузки

Поверхности, покрытые аэрозольными эмалями, дольше служат по сравнению с поверхностями, покрытыми алкидными эмалями.

Не подвержена растрескиванию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске, а также наносить эмаль при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 1-2 минут. Наносить эмаль на чистую, сухую и тщательно обезжиренную поверхность с расстояния 25–30 см, избегая перелива, в 2-3 слоя с промежуточной сушкой между слоями в течение 5–10 минут.



РАСХОД: ~2-3 м² в зависимости от цвета и количества слоев.



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: каждого слоя — 5–10 минут, «на отлип» — 15–20 минут, полного высыхания при температуре +20°C — 2 часа. **СОСТАВ:** модифицированная акриловая смола, пигменты, функциональные добавки, растворители.



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +45°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки — от -40°C до +50°C. Гарантийный срок хранения — 36 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления указана на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: беречь от источников воспламенения, тепла, открытого огня. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить вблизи. Содержимое находится под давлением. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ: после использования продукта по назначению баллоны с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.





FARBITEX[®]

В РЕЗУЛЬТАТЕ УВЕРЕН

центральный офис ABC FARBEN:

Россия, 394036 г. Воронеж;

пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300 37 36

e-mail: info@abcfarben.ru

горячая линия

8 800 500 70 80

www.abcfarben.ru