

# Информация к продукту

## Pro-Line PTFE-Pulver-Spray

PI 18/12/09/2019



### Описание

Не содержащее жиров антифрикционное и разделительное средство на основе ПТФЭ (тефлона или политетрафторэтилена). Устраняет скрежет, скрип и тугой ход и обеспечивает длительную защиту от износа. Сухой смазочный материал не притягивает пыль и грязь.

### Свойства

- высокая химическая устойчивость
- не содержит масла, жира и силикона
- легко обрабатывается
- чрезвычайно низкий коэффициент трения
- уничтожает скрип
- пригодно к уходу, защиты и изоляции
- широкий диапазон температур применения

### Технические данные

Цвет / внешний вид	weiß / white
База	PTFE
Плотность	0,58 г/мл
Диапазон температур	-40 bis +250 / -40 to +250 °C
Пропеллент	Propan, Butan / propane, butane
Температура вспышки	-60 °C
Форма	flüssig / liquid
Запах	charakteristisch / characteristic

### Сфера применения

Для смазки подвижных деталей типа планок успокоителя, шарниров, ответных планок, ременной механики и т.д. В качестве разделителя или для устранения шумов облицовки для почти всех материалов. Особо подходит для применения там, где смазочные материалы, содержащие масло и силикон, мешают последующей обработке.

### Применение

Обрабатываемая поверхность должна быть обезжиренной, чистой и сухой. Наносить тонкими слоями и время от времени давать просохнуть. Раскладная распылительная трубка обеспечивает точечное распыление. Если распылительная трубка сложена, распыление производится на большой площади. Распыление также возможно в перевернутом положении.



### Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоль 20672  
D-NL-F-GR-RUS

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**