


Система управления смывом для писсуаров Geberit Sigma01, пневматическая



Цель применения

- Для ручного смыва писсуара
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с верхней установкой
- Для монтажа в монтажный комплект писсуара

Характеристики

- Ручное нажимное действие
- Незначительное усилие для нажима
- Срабатывание смыва при отпускании смывной клавиши
- Настройка времени смыва посредством воздушной форсунки (пневматич.)
- Смывная клавиша из пластика с предохранителем

Технические данные

Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3	л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24	л / с
Максимальное испытательное давление воды	16	бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3	бар
Усилие привода	< 12	Н
Время смыва, диапазон настройки	4 / 8 / 12	с
Рабочее давление	1-8	бар

Объем поставки

- Смывная клавиша
- Пневматическая система управления, предварительно смонтированная на монтажной рамке
- Пневматический клапан
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Цвет
116.011.11.5	Белый «Alpine»
116.011.21.5	Глянцевый хром
116.011.46.5	Матовый хром