

# МАСЛО ОРУЖЕЙНОЕ РЖ (НЕЙТРАЛЬНОЕ)

KU-H420



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

## Описание продукта.

Масло оружейное РЖ (нейтральное) представляет собой смесь алифатических, ароматических, нефтяных углеводородов, загустителя, ингибитора коррозии и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

## Свойства.

Эффективно очищает канал ствола, удаляет загрязнения, отлично смазывает и обеспечивает надежную работу оружейных механизмов. Очищает и защищает механизмы, возвращает первоначальную чистоту желобам и поверхностям. Проникает в мельчайшие дефекты и сохраняет поверхности гладкими. Удаляет остатки пороха и томпака, растворяет смолистые масла, снимает нагар. Обволакивает металл тончайшей пленкой, надежно защищая от губительного воздействия влаги. Обеспечивает защиту от ржавчины при неблагоприятных условиях. Не замерзает до  $-50^{\circ}\text{C}$ , что позволяет безотказно работать узлам стрелкового оружия. Не разрушает дерево, пластмассу, резину и лак.

## Область применения.

Применяется для ухода за всеми типами металлических поверхностей любого оружия (спортивного, турнирного, охотничьего, мало- и крупнокалиберного, пневматического, газового и травматического). Рекомендуются для кратковременной защиты металлических поверхностей от коррозии, как рабочая смазка для ненагруженных узлов, работающих при температуре до  $-50^{\circ}\text{C}$ . Может быть использовано в быту для смазывания различной техники (швейные машинки, лебедки, ролики, резьбовые соединения, гаражные замки, дверные петли).

## Указания по применению.

Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1–2 минут. Нанести продукт тонким слоем на обрабатываемые поверхности, очистить мягкой тканью. Для чистки канала ствола использовать шомпол с соответствующими загрязнениям насадками. При сильном загрязнении повторить обработку. Для консервации обработать оружие еще раз и, в заключение, удалить излишки смазки ветошью. При необходимости использовать удлинительную трубочку.

## Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$ . Допускается перевозка при температурах от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

## Упаковка.

Аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт в гофрокоробе.

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше  $50^{\circ}\text{C}$ . Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	Маловязкая жидкость коричневого цвета
Способ нанесения	Распыление
Основа	Углеводородное масло, углеводородный растворитель
Запах	Органический растворитель
Вязкость кинематическая, $\text{мм}^2/\text{с}$ – при $+50^{\circ}\text{C}$ – при $-50^{\circ}\text{C}$	Не менее 6,0 Не более 1500
Массовая доля механических примесей, %	Не более 0,05
Чувствительность к замерзанию	Нет
Пропеллент	Пропан, бутан
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикул:  
KU-H420

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: [info@kudo-paint.ru](mailto:info@kudo-paint.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.