



MOTOR OIL MP 5W-40

MOTOR OIL MP 5W-40 – универсальное высокоэффективное синтетическое масло для использования в двигателях автомобилей Mercedes-Benz and Porsche, а так же в остальных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургонов с турбонагнетателем или без него. **Этот продукт не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF).**

MOTOR OIL MP 5W-40 - производится из высококачественных синтетических базовых масел в сочетании со специальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:



- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости

MOTOR OIL MP 5W-40 соответствует следующим требованиям::

Официально одобрено

MB-Approval 229.5

VW 502.00/505.00

Соответствует требованиям

ACEA A3/B3
MB 229.6
RN 0700/0710

API SP
Opel GM-LL-025-A
PSA B71 2296

MB 226.5
Opel GM-LL-025-B
BMW LL-01 > until 2019

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	5W-40
Плотность @15°C	кг/м ³	ASTM D4052	849
Кинематическая Вязкость @40°C	мм ² /с	ASTM D7042	81
Кинематическая Вязкость @100°C	мм ² /с	ASTM D7042	14,0
Индекс вязкости		ASTM D2270	180
Вязкость хол. пуска @-30°C, max	сП	ASTM D2270	4800
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-36
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	11,2
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	1,3

Код продукта: 42470

Дата пересмотра: 11-08-2022

Дата разработки: 22-12-2021

Регистрационный номер: 06