платформа-моноблок BVK BF24

Платформа BVK BF24 станет настоящим украшением вашего дома или офиса, её стильный и утончённый дизайн не оставит никого равнодушным. Дизайну платформы соответствует и экран, оборудованный IPS-матрицей, с живой и красочной цветопередачей и разрешением Full HD.
Платформа BVK BF24 помимо внешней привлекательности также обладает и всеми технологиями, которые могут вам понадобиться: будь то встроенная камера с микрофоном и динамиками для онлайн связи или порты USB 3.0 и Type-C на лицевой панели.

Stereo speakers | IPS | Webcam | USB3.0 | DisplayPort | HDMI | M.2 | Kensington Lock | Vesa | USB Type C | безрамочный экран | тонкий корпус

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИСПЛЕЙ

Диагональ экрана	23,8" (16:9)
Тип матрицы	IPS
Макс. разрешение	1920 x 1080
Яркость экрана	250 кд/м2
Контрастность	1000:1
Углы обзора	178/178
Частота развертки	60 Гц

КОНФИГУРАЦИЯ

Системная плата	ASUS Prime H310T R2.0
Поддержка процессоров	Intel 9-го, 8-го поколения
Система охлаждения	Встроенная (до 65W)
Видеоадаптер	Интегрированный в процессор
Память	2 x SO-DIMM (макс.32 Гб, DDR4 2666 Мгц)
Слоты для накопителей	2 x 2,5" (SATA 6гб/с) 1 x M.2 (M Key, тип 2260/2280, SATA & PCIE)
Слот DVD привода	1 x до 9,5 мм
Внутренние разъемы для беспроводной связи	1 x M.2, type 2230, E key, WIFI/BT, PCIE/USB (опционально)

РАЗЪЕМЫ

Передняя панель	2 x USB 3.0
	1 x USB Тип C
	1 x аудио разъем
Нижняя панель	1 x HDMI
	1 x DP
	1 x Rj45
	2 x USB 3.0
	2 x USB 2.0
	2 x аудио разъем
	1 x разъем питания
	1 x COM Port (опционально)

ПРОЧИЕ ОСОБЕННОСТИ

Всплывающая камера	2 Мп
Встроенный микрофон	Да
Встроенные динамики	2 x 3 Вт
Подставка	Да, V-образная
Угол наклона	-5° ~ +20°
Kensington lock	Да
VESA	100 x 100 мм

КОНСТРУКЦИЯ

Цвет	Черный матовый
Материал	Металл, пластик

ПИТАНИЕ

Источник питания	Внешний блок питания 120 Вт*

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кабель питания	1,35 м + 1 м
Блок питания	
Подставка	
Набор для монтажа	

ГАБАРИТЫ

Масса платформы НЕТТО	1,495 кг
Масса платформы БРУТТО	2,265 кг
Габариты без подставки	541 x 325,8 x 58,3 мм
Габариты с подставкой	541 x 388 x 160 мм
Габариты упаковки	620 x 510 x 165 мм

*- в базовой конфигурации. Возможны другие варианты исполнения