

HYDRAULIC OIL HM 32

Описание продукта:

HYDRAULIC OIL HM 32 – высокопроизводительное гидравлическое масло с усиленными противозадирными свойствами (AW - Anti Wear), разработанное для использования в гидравлических системах высокого давления, работающих как в умеренных, так и в жестких условиях малых и крупных производств.

HYDRAULIC OIL HM 32 изготовлено из тщательно отобранных базовых масел и специального пакета присадок, обеспечивающих превосходную защиту от износа, ржавчины и окисления.

HYDRAULIC OIL HM 32 содержит противозадирные (AW) присадки на основе цинка, обеспечивающие маслу высокую стойкость к окислению.

HYDRAULIC OIL HM 32 обладает очень хорошими деэмульгирующими и деаэрирующими свойствами, эффективно защищает от коррозии.

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Sauer Danfoss 520L0463, Eaton (Vickers) M-2950-S/M 2952-S/I-286-S, Bosch Rexroth 07 075 vane, piston & gear pumps, Denison-TP 30560: HF-0, Cincinnati Machine: P-68**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по ISO	ISO 3448	32
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	871
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	28,8-35,2
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	5,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	>98
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>195
Температура застывания, °C	ASTM D97	-39
FZG-тест, ступень нагрузки до отказа, минимум	DIN 51354-2	11
Время деаэрации при 50°C, минут	DIN 51381	<4
Время деэмульгирования при 54°C, минут	DIN 51599	<30