



lubricants
MADE IN HOLLAND

HYDRAULIC OIL HV 46

Описание продукта:

HYDRAULIC OIL HV 46 – универсальное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости (HVI- High Viscosity Index) и высоким классом EP (Extreme Pressure). Предназначено для тяжёлых гидравлических систем, легонагруженных коробок передач, подшипников и общей смазки. Не подходит для применения в турбинах.

HYDRAULIC OIL HV 46 изготовлено из высококачественных рафинированных минеральных базовых масел с добавлением специальных EP-присадок, что обеспечивает следующие свойства:

- Превосходная устойчивость к окислению.
- Высокий индекс вязкости.
- Очень хорошая защита от износа.
- Хорошая деэмульгирующая способность.
- Высокая стойкость к пенообразованию.
- Очень эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Очень хорошая термическая стабильность.

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **AFNOR NFE-48-603, ISO 11158 HV, DIN 51524/3 HVLP, Denison HF-1, Cincinnati P-70, Sauer Danfoss 520L0463, Eaton Vickers M-2950-S/I-386**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по ISO	ISO 3448	46
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	875
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	47,5
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	8,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	163
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>201
Температура застывания, °C	ASTM D7346	-39
Сепарация воды при 54°C	ASTM D1401	пройден
Время деэмульгирования при 54°C	ASTM D892	пройден

ООО «Ресурс»

Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 1
+7(495)980-91-20 www.77lub.ru info@77lub.ru