



INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 320

Описание продукта:

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 320 – высококачественное трансмиссионное масло, рекомендованное для закрытых редукторов, работающих в шоковых режимах эксплуатации.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 320 создано из тщательно отобранных базовых компонентов и серных/фосфорных противозадирных присадок.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 320 обеспечивает надежную защиту от повышенных нагрузок, предотвращает поломки боковых и трущихся поверхностей. **INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 320** обеспечивает превосходную защиту от ржавчины и окисления.

INDUSTRIAL GEAR OIL CLP 320 рекомендуется для смазки закрытых, цилиндрических, конических и червячных передач.

Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1: L-CKC, AGMA 9005 E-02, AIST (US Steel) Req. No 224, David Brown S1.53 101(E)**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по ISO	ISO 3448	320
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	904
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D7042	288-352
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D7042	22,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	>95
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>220
Температура застывания, °C	ASTM D97	<-12
Общее кислотное число (TAN), мг KOH/г	ASTM D974	0,5
Уровень нагрузки в тесте FZG	DIN 51354-2	12
Время дезмульгирования при 82°C, минут, макс.	DIN 51999	30

ООО «Ресурс»

Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 1
+7(495)980-91-20 www.77lub.ru info@77lub.ru