



## INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220

### Описание продукта:

**INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220** – высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное из полиальфаолефинов (ПАО) и специально подобранных присадок, рекомендуется для закрытых зубчатых передач, работающих в шоковых режимах эксплуатации.

**INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220** обеспечивает надежную защиту от повышенных нагрузок, предотвращает поломки боковых и трущихся поверхностей. **INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220** проявляет превосходную защиту от ржавчины и окисления.

**INDUSTRIAL GEAR OIL SYNTH 220** рекомендовано для смазки промышленных передач, работающих при большой нагрузке и в условиях высоких температур.

### Стандарты и допуски:

Выполняет и перевыполняет требования: **ISO 12925-1 Enclosed Gears of Category CKD, DIN 51517 Part 3 – Lubricating Oils CLP, AGMA 9005-E02 – Extreme Pressure Gear Lubricants, Flender AG, AIST (US Steel) Requirements No. 224 Lead Free EP Gear Oil, David Brown S1.53.101(E)**

Характеристики	Метод тестирования	Значения
Класс вязкости по ISO	ISO 3448	220
Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	845
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	198-242
Индекс вязкости	ASTM D2270	>145
Температура вспышки, °C	ASTM D92	>220
Температура застывания, °C	ASTM D97	<-30
Уровень нагрузки в тесте FZG	DIN 51354-2	12

ООО «Ресурс»

Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, д. 1  
+7(495)980-91-20 [www.77lub.ru](http://www.77lub.ru) [info@77lub.ru](mailto:info@77lub.ru)