

# ГРУНТ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ВО ФЛАКОНЕ С КИСТОЧКОЙ

KU-70006



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

## Описание продукта.

Грунт автомобильный антикоррозионный представляет собой высококачественный профессиональный акриловый грунт воздушной сушки во флаконе с кисточкой.

## Область применения.

Грунт автомобильный антикоррозионный предназначен для антикоррозионной защиты поверхностей из стали и цветных металлов, заполнения незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов транспортных средств и подготовки к окрашиванию.

## Свойства.

Покрытие, получаемое на основе грунта, обладает превосходной адгезией к окрашиваемым поверхностям и само, в свою очередь, окрашивается любыми видами эмалей. Входящая в комплект кисточка обеспечивает точную дозировку для устранения самых мелких дефектов.

## Указания по применению.

Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраски, а также наносить грунт при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием тщательно встряхнуть флакон с грунтом. Наносить грунт при помощи кисточки на чистую и сухую, очищенную от рыхлой ржавчины и обезжиренную поверхность. Время полного высыхания при температуре +20°C – 2 часа.

## Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

## Упаковка.

Флакон с кисточкой 15 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Беречь от детей! Не курить во время использования! Не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза – немедленно обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не глотать, при проглатывании попытаться вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

## Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Цвет покрытия	Серый
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C, по ГОСТ 19007-73, мин, не более	20
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ (А), по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее.	0,25
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, по ГОСТ 4765-73, см, не менее	40
Площадь, укрываемая 1 флаконом, дм².	1-2
Состав	Модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутиловый спирт.
Срок годности	3 года



Артикулы:  
KU-70006

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: [info@KUdo-paint.ru](mailto:info@KUdo-paint.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).  
**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.