

# ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА

KU-H430



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2017.

## Описание продукта.

Универсальная водоотталкивающая пропитка KU-H430 это высокоэффективное средство, предохраняющее широкий спектр материалов от влаги и жидких загрязнений. Данный продукт представляет собой смесь алифатических углеводородов, углеводородного пропеллента, фторкарбонных смол и функциональных добавок.

## Свойства.

- Проникает в структуру материала, делает его влагонепроницаемым и создает на поверхности гидрофобное покрытие
- Сохраняет воздухопроницаемость изделия
- Продлевает срок службы обуви, одежды, спортивного и туристического снаряжения

## Область применения.

Универсальная водоотталкивающая пропитка KU-H430 предназначена для обработки обуви и одежды из различных видов кожи, текстиля и технологичных материалов с защитными мембранами.

## Указания по применению.

Для исключения повреждения некачественно окрашенных или требующих особого ухода деликатных материалов перед использованием средство необходимо протестировать на малозаметном участке обрабатываемой поверхности. Для изделий из гладких, лаковых и синтетических кож применять согласно инструкциям для этих изделий. Для достижения наилучшего результата средство следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C, избегая перелива, с расстояния 15-25 см на чистую сухую поверхность. Дать высохнуть. Новое изделие первично обрабатывать 2-3 раза с промежуточной сушкой 20-30 минут. Рекомендуется к регулярному применению.

## Хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 С до +25 С. Температура перевозки: от -40 С до +50 С.

## Упаковка.

KU-H430: 12\*400 мл

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

## Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Основа	раствор фторкарбонных смол
Плотность при 20 С, г/см <sup>3</sup>	0,6-0,7
Температурный интервал кипения, С	65-80
Плотность паров (по воздуху)	2,7-3,2

ТУ

2383-029-53934955-2012



107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: info@KUDO-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предлагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.