



Castrol EDGE 5W-30 A5/B5

с технологией TITANIUM FST™. СИЛА ТИТАНА БЕЗ ГРАНИЦ.

Описание

Полностью синтетическое моторное масло Castrol EDGE произведено с использованием новейшей технологии TITANIUM FST™, придающей масляной пленке дополнительную силу и прочность благодаря соединениям титана.

TITANIUM FST™ радикально меняет поведение масла в условиях экстремальных нагрузок, формируя дополнительный ударопоглощающий слой. Испытания подтвердили, что TITANIUM FST™ в 2 раза увеличивает прочность пленки, предотвращая ее разрыв и снижая трение для максимальной производительности двигателя.

С Castrol EDGE Ваш автомобиль готов к любым испытаниям независимо от дорожных условий.

Применение

Castrol EDGE 5W-30 A5/B5 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях, в которых производитель рекомендует применять моторные масла, соответствующие классу вязкости SAE 5W-30 и спецификациям ACEA A5/B5, A1/B1, API SN/CF, ILSAC GF-4 или более ранним стандартам.

Castrol EDGE 5W-30 A5/B5 одобрено к применению в автомобилях, требующих смазочные материалы с допусками Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 и Meets Ford WSS-M2C913-C.

При выборе смазочного материала обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

Преимущества

Castrol EDGE 5W-30 A5/B5 даёт Вам полную уверенность в возможности добиться максимальной эффективности от двигателей, созданных по новейшим на текущий момент технологиям, - двигателям, точность изготовления деталей которых намного выше, чем была прежде, и которые требуют масел с низкой вязкостью и высоким уровнем эксплуатационных характеристик.

Castrol EDGE 5W-30 A5/B5:

- подавляет образование отложений, способствуя повышению скорости реакции двигателя на нажатие педали акселератора;
- обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и широком диапазоне температур;
- повышает эффективность работы двигателя (подтверждено независимыми испытаниями);
- рекомендовано ведущими мировыми автопроизводителями;
- поддерживает максимальную мощность двигателя, даже в условиях длительной интенсивной эксплуатации.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol EDGE 5W-30 A5/B5
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0,85
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	9,5
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	53
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	164
Динамическая вязкость, CCS при -30 °С (5W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	4775
Температура застывания	ASTM D97	°С	-45
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	204
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1,2

Спецификации

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN/CF

ILSAC GF-4

Meets Ford WSS-M2C913-C

Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5003

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol EDGE 5W-30 A5/B5

20 Sep 2018

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru